

Application : trou débouchant/trou borgne dans les aciers jusqu'à 700 N/mm².



■ Acier rapide 5% Cobalt

Machines



Applications



Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

+ Acier rapide 5% Cobalt : Substrat HSS enrichi de 5% de Cobalt. Meilleure tenue à la chaleur (ténacité, acuité de coupe). ➡ Pour les usages généraux dans les métaux jusqu'à 1200 N/mm².



Code	EAN	Profil	Ø	P	Norme	Ø perçage	L	I	Nb filets (l4)	Carré	QTY	PCB
961301100120160	3221912361387	BSF	BSF1/2	16	DIN 376	10,50	110	25	2>3	7,00	1	1
961301100140260	3221912361394	BSF	BSF1/4	26	DIN 376	5,10	80	16	2>3	3,40	1	1
961301100380200		BSF	BSF3/8	20	DIN 371	7,90	90	18	2>3	7,00	1	1
961301100716180		BSF	BSF7/16	18	DIN 376	9,25	100	22	2>3	6,20	1	1
961301100916160		BSF	BSF9/16	16	DIN 376	12,70	110	25	2>3	9,00	1	1
961301110000100	3221912361400	BSF	BSF1"	10	DIN 376	22,50	160	36	2>3	16,00	1	1