

Taraud entrée droite pour les métaux à copeaux courts. Queue renforcée.



- Spécial aciers et fontes
- Taraudage précis
- Made in Spain

- Acier rapide 5% Cobalt
- Queue renforcée

Machines



Applications



Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

- + Acier rapide 5% Cobalt : Substrat HSS enrichi de 5% de Cobalt. Meilleure tenue à la chaleur (ténacité, acuité de coupe). ➡ Pour les usages généraux dans les métaux jusqu'à 1200 N/mm².
- + Queue renforcée : la queue du taraud est épaulée, soit plus large que le diamètre nominal. ➡ Excellente rigidité, grand précision et sureté de taraudage.



Code	EAN	Profil	Ø	P	Norme	Ø perçage	L	I	Nb filets (I4)	Carré	QTY	PCB
962201100006320	8420609340314	UNC	N°6	32	DIN 371	2,85	56	11	2-3	3,00	1	1
962201100008320	8420609340338	UNC	N°8	32	DIN 371	3,50	63	12	2-3	3,40	1	1
962201100140200	8420609340406	UNC	1/4"	20	DIN 371	5,10	80	16	2-3	5,50	1	1
962201100380160	8420609340420	UNC	3/8"	16	DIN 371	7,90	90	18	2-3	7,00	1	1
962201100516180	8420609340444	UNC	5/16"	18	DIN 371	6,50	90	18	2-3	6,20	1	1
962201100010320	8420609340369	UNF	N°10	32	DIN 371	4,10	70	14	2-3	4,90	1	1
962201100140280	8420609340413	UNF	1/4"	28	DIN 371	5,50	80	16	2-3	5,50	1	1
962201100380240	8420609340437	UNF	3/8"	24	DIN 371	8,50	100	18	2-3	7,00	1	1