

9633011 | Taraud machine Standard HSS-E5 (cobalt 5%) -BSP G -DIN 5156 -Droit - Queue passante

Taraud entrée droite pour les métaux à copeaux courts. Queue filante.




■ Spécial aciers résistants, inox et fontes

■ Acier rapide 5% Cobalt

Machines



Applications



Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

- ✚ Acier rapide 5% Cobalt : Substrat HSS enrichi de 5% de Cobalt. Meilleure tenue à la chaleur (ténacité, acuité de coupe). ➡ Pour les usages généraux dans les métaux jusqu'à 1200 N/mm².



Code	EAN	Profil	Ø	P	Norme	Ø perçage	L	I	Nb filets (4)	Carré	QTY	PCB
963301100180280	8420609348709	BSPG	1/8"	28	DIN 5156	8,80	90	18	2-3	5,50	1	1
963301100140190	8420609348693	BSPG	1/4"	19	DIN 5156	11,80	100	22	2-3	9,00	1	1
963301100380190	8420609348723	BSPG	3/8"	19	DIN 5156	15,30	100	25	2-3	9,00	1	1
963301100120140	8420609348686	BSPG	1/2"	14	DIN 5156	19,00	125	25	2-3	12,00	1	1
963301100340140	8420609348716	BSPG	3/4"	14	DIN 5156	24,50	140	28	2-3	16,00	1	1
963301110000110	8420609348754	BSPG	1"	11	DIN 5156	30,80	160	36	2-3	20,00	1	1
963301110140110	8420609348778	BSPG	1"1/4	11	DIN 5156	39,50	170	40	2-3	24,00	1	1
963301100580140		BSPG	5/8"	14	DIN 5156	21,00	125	25	2>3	15,00	1	1
963301110180110		BSPG	1"-1/8	11	DIN 5156	35,50	170	36	2>3	22,00	1	1
963301110580110		BSPG	1"-5/8	11	DIN 5156	49,60	190	40	2>3	32,00	1	1
963301100780140		BSPG	7/8"	14	DIN 5156	28,25	150	28	2>3	18,00	1	1
963301120000110		BSPG	2"	11	DIN 5156	57,20	220	40	2>3	35,00	1	1