

9633051 | Taraud machine Standard HSS-E5 (cobalt 5%) -BSP G -DIN 5156 -Forme C

Taraud pour les aciers. Particulièrement adapté aux taraudages borgnes grâce aux goujures hélicoïdales. Queue filante.





- Spécial aciers résistants, inox et fontes
- Goujure hélicoïdale
- Acier rapide 5% Cobalt

Machines









Caractéristiques

















Propriétés et bénéfices

- → Goujure hélicoïdale : Forme de goujure qui permet d'évacuer les copeaux par l'entrée du trou. Permet une meilleure résistance à la chaleur grâce à une meilleure évacuation des copeaux. Pour trou borgne.
- ♣ Acier rapide 5% Cobalt : Substrat HSS enrichi de 5% de Cobalt. Meilleure tenue à la chaleur (ténacité, acuité de coupe). Pour les usages généraux dans les métaux jusqu'à 1200 N/mm².



Code	EAN	Profil	Ø	Р	Norme	Ø perçage	LI	Nb filets (I4)	Carré	QTY	РСВ
963305100180280	8420609349201	BSPG	1/8"	28	DIN 5156	8,80	90 18	2-3	5,50	1	1
963305100140190	8420609349195	BSPG	1/4"	19	DIN 5156	11,80	10022	2-3	9,00	1	1
963305100380190	8420609349225	BSPG	3/8"	19	DIN 5156	15,30	10025	2-3	9,00	1	1
963305100120140	8420609349188	BSPG	1/2"	14	DIN 5156	19,00	125 25	2-3	12,00	1	1
963305100340140	8420609349218	BSPG	3/4"	14	DIN 5156	24,50	125 25	2-3	16,00	1	1
963305110000110	8420609349256	BSPG	1"	14	DIN 5156	30,80	14028	2-3	20,00	1	1
963305110140110	8420609349270	BSPG	1"1/4	11	DIN 5156	39,50	16036	2-3	24,00	1	1
963305110120110	8420609349263	BSPG	1"1/2	11	DIN 5156	45,50	19032	2-3	29,00	1	1
963305110180110		BSPG	1"1/8	11	DIN 5156	35,50	17036	2>3	22,00	1	1
963305110340110	3221912361493	BSPG	1"3/4	11	DIN 5156	51,40	19040	2>3	32,00	1	1
963305110380110		BSPG	1"3/8	11	DIN 5156	42,00	18040	2>3	29,00	1	1
963305100780140		BSPG	7/8"	14	DIN 5156	28,25	15022	2>3	18,00	1	1