

Application : Trou débouchant dans les aciers jusqu'à 1000N/mm², les aciers inoxydables et les fontes.



- Spécial multi applications
- Acier rapide 5% Cobalt

Machines



Applications



[K]-
FONTES
Ferreux à
copeaux
courts

[M1]-
Aciers
Inoxydables
Austénitiques

[P1]-Aciers
non alliés

[P2]-Aciers
faiblement
alliés

[P3]-Aciers
fortement
alliés

Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

- + Acier rapide 5% Cobalt : Substrat HSS enrichi de 5% de Cobalt. Meilleure tenue à la chaleur (ténacité, acuité de coupe). ➡ Pour les usages généraux dans les métaux jusqu'à 1200 N/mm².



Code	EAN	Profil	Ø	P	Norme	Ø perçage	L	I	Nb filets (I4)	Carré	QTY	PCB
963342100120140		BSPG 1/2" 14			DIN 5156	19,00	125 25		4>5	12,00	1	1
963342100140190		BSPG 1/4" 19			DIN 5156	11,80	100 22		4>5	9,00	1	1
963342100180280		BSPG 1/8" 28			DIN 5156	8,80	90 18		4>5	5,50	1	1
963342100340140 3221912165398		BSPG 3/4" 14			DIN 5156	24,50	140 28		4>5	16,00	1	1
963342100380190 3221912267627		BSPG 3/8" 19			DIN 5156	15,25	100 25		4>5	9,00	1	1
963342100580140 3221912267634		BSPG 5/8" 14			DIN 5156	21,00	125 25		4>5	14,50	1	1
963342110000110 3221912267641		BSPG 1" 11			DIN 5156	30,75	160 36		2>3	20,00	1	1