

Application : Trou débouchant dans les aciers jusqu'à 1000N/mm², les aciers inoxydables et la fonte.



- Spécial multi applications
- Acier rapide 5% Cobalt

Machines



Applications



[K]-
FONTES
Ferreux à
copeaux
courts

[M1]-
Aciers
Inoxydables
Austénitiques

[P1]-Aciers
non alliés

[P2]-Aciers
faiblement
alliés

[P3]-Aciers
fortement
alliés

Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

- + Acier rapide 5% Cobalt : Substrat HSS enrichi de 5% de Cobalt. Meilleure tenue à la chaleur (ténacité, acuité de coupe). ➡ Pour les usages généraux dans les métaux jusqu'à 1200 N/mm².



Code	EAN	Profil	Ø	P	Norme	Ø perçage	L	I	Nb filets (I4)	Carré	QTY	PCB
963345100120140		BSPG 1/2"	14	DIN 5156	19,00	125 25	2>3	12,00	1	1		
963345100140190		BSPG 1/4"	19	DIN 5156	11,80	100 22	2>3	9,00	1	1		
963345100180280	3221912164506	BSPG 1/8"	28	DIN 5156	8,80	90 18	2>3	5,50	1	1		
963345100380190		BSPG 3/8"	19	DIN 5156	15,25	100 25	2>3	9,00	1	1		
963345110000110	3221912172532	BSPG 1"	11	DIN 5156	30,75	140 28	2>3	20,00	1	1		
963345110140110	3221912267603	BSPG 1"1/4	11	DIN 5156	39,50	160 36	2>3	24,00	1	1		
963345100340140		BSPG 3/4"	14	DIN 5156	24,50	125 25	2>3	16,00	1	1		
963345110120110	3221912267610	BSPG 1/2"	11	DIN 5156	45,50	190 32	2>3	29,00	1	1		