

Taraudage des métaux à copeaux courts.



- Spécial aciers et fontes
- Taraudage précis
- Produit compact
- Made in Spain

- Acier rapide

Machines



Applications

N 1.4	N 2	P 1	P 2	P 3
[N1-4]- Alliage à base d'Aluminium-Magnésium Série 4000 : Avec Silicium	[N2]- Alliage à base de	[P1]-Aciers non alliés	[P2]-Aciers faiblement alliés	[P3]-Aciers fortement alliés

Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

- + Acier rapide : Substrat HSS ➡ Pour les usages généraux dans l'acier jusqu'à 950 N/mm², les fontes et les aluminiums.



Code	EAN	Profil	Ø	P	Norme	Ø perçage	L	I	Nb filets (I4)	Carré	QTY	PCB
966310100180280	8420609351945	BSPT Rc	1/8"	28	TivolyNorm		70	15	2-3	6,20	1	1
966310100140190	8420609351938	BSPT Rc	1/4"	19	TivolyNorm		70	21	2-3	9,00	1	1
966310100380190	8420609351969	BSPT Rc	3/8"	19	TivolyNorm		75	21	2-3	11,00	1	1
966310100120140	8420609351921	BSPT Rc	1/2"	14	TivolyNorm		80	27	2-3	14,50	1	1
966310100340140	8420609351952	BSPT Rc	3/4"	14	TivolyNorm		90	27	2-3	18,00	1	1
966310110000110	8420609351990	BSPT Rc	1"	11	TivolyNorm		110	39	2-3	20,00	1	1