

# XT50134 | Lame de scie circulaire -Finition -Pour plastique, aluminium, ois durs -Pour scie radiale et de table ESSENTIAL (Etui carton)

Idéale pour une coupe précise et sans éclats dans les métaux tendres, non-ferreux, le PVC, cadres et tôles aluminium.




- Denture TCG
- Denture TCG-N
- Fentes de dilatation
- Talon anti-recul



## Machines



## Applications



## Caractéristiques



## Propriétés et bénéfices

- + Dentures trapézoïdales / plates : constituée d'une alternance de dents plates et trapézoïdales un peu plus hautes. ➡ Assure une pré-coupe sur une plus petite largeur que la largeur définitive. Evite les éclats dans les matériaux fragiles.
- + Denture TCG à angle d'attaque négatif. Denture inclinée vers l'arrière pour scie portative, radiale et de table. ➡ Soulage l'effort de coupe. Ainsi, les risques de rejets lors de l'attaque sont diminués et la sécurité améliorée.
- + Fentes de dilatation : elles sont réparties sur les bords extérieurs du disque. ➡ Permettent au métal de se dilater lorsqu'il chauffe sous l'effet du frottement, évitant ainsi la déformation de la lame.
- + Talon anti-recul : la présence d'un talon anti-recul est primordial. Ils sont situés à l'arrière des dents. On les trouve lorsque la lame comporte peu de dents. ➡ Limite la quantité de matière enlevée par chaque dent de la lame. Evite ainsi que l'effort de coupe ne soit trop important et élimine les rejets du bois.



Code	EAN	d1 lame	d2 Al.	Z	Bague	E1	E2	Tr/Min. MAX	QTY	PCB
XT50514004491	3128820044916	250	30	80		2	3	5500	1	1
XT50514004492	3128820044923	254	30	80		2	3	5500	1	1
XT50514004489	3221912362643	210	25.4	80		2	3	6500	1	1