

## XT50164 | Lame de scie circulaire -Finition -Pour bois -Pour scie portative **TECHNIC** (Blister Box)

Adaptée au sciage précis nécessitant un état de surface de coupe parfait et sans éclats. Lame réaffûtable grâce à ses larges plaquettes carbure pour une plus grande durée de vie.




- **Dents réaffûtables**
- Denture alternée (ATB)
- Denture ATB
- Fentes de dilatation
- Fentes laser
- Talon anti-recul

### Machines



### Applications



Bois dur    Parquet    Bois stratifié

### Caractéristiques



### Propriétés et bénéfices

- + Denture alternée (ATB) : Denture biseautée sur leur face supérieure, alternativement à droite et à gauche. ➡ Idéal pour des coupes longitudinales et transversales. Convient pour une utilisation universelle dans les bois tendres et durs, agglomérés...
- + Denture ATB à angle d'attaque positif. Denture inclinée vers l'avant. ➡ Permet un travail plus agressif.
- + Fentes de dilatation : elles sont réparties sur les bords extérieurs du disque. ➡ Permettent au métal de se dilater lorsqu'il chauffe sous l'effet du frottement, évitant ainsi la déformation de la lame.
- + Fentes laser : elles sont réparties sur le corps de lame par découpe au laser. ➡ Permet d'atténuer les vibrations et le niveau sonore.
- + Talon anti-recul : la présence d'un talon anti-recul est primordial. Ils sont situés à l'arrière des dents. On les trouve lorsque la lame comporte peu de dents. ➡ Limite la quantité de matière enlevée par chaque dent de la lame. Evite ainsi que l'effort de coupe ne soit trop important et élimine les rejets du bois.



| Code        | EAN           | d1 lame | d2 Al. | Z  | Bague | E1  | E2  | Tr/Min. MAX | QTY | PCB |
|-------------|---------------|---------|--------|----|-------|-----|-----|-------------|-----|-----|
| XT505146101 | 3221912081605 | 160     | 20     | 36 | 16    | 1.6 | 2,6 | 14330       | 1   | 1   |
| XT505146102 | 3221912081612 | 184     | 20     | 40 | 16    | 1.8 | 2,8 | 12460       | 1   | 1   |
| XT505146103 | 3221912081629 | 190     | 20     | 48 | 16    | 1.8 | 2,8 | 12060       | 1   | 1   |